

# BETONILHA

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E ENCHIMENTO DE PAVIMENTOS

TC.E.012.15

## 1. DESCRIÇÃO

A **Argamassa de Betonilha** é uma argamassa seca, formulada a partir de ligantes hidráulicos, agregados calcários e siliciosos. É um produto especialmente vocacionado para utilização com equipamentos tradicionais de amassadura deste tipo de argamassas.

A **CERTIF** emitiu, para a **Argamassa de Betonilha**, licença para uso da **Marca produto Certificado com o nº RG - 006/2006**.

## 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

A **Argamassa de Betonilha** é especialmente destinada à execução de camadas de enchimento e regularização de pavimentos interiores e exteriores, constituindo uma camada apta a receber todo o tipo de revestimentos finais correntes - pavimentos em madeira, cerâmicos, rochas ornamentais, cortiça e vinílicos, entre outros. Pode ser utilizada como material de reabilitação em construção antiga, aconselhando-se, neste caso, o contacto prévio dos nossos Serviços Técnicos.

práticas de aplicação. Assim, a argamassa deverá ser espalhada sobre o suporte, constituindo uma camada nivelada, sendo posteriormente sarrafada para obter uma superfície plana e preparada para receber o revestimento final.

Nunca aplicar em espessuras inferiores a 2 cm.

Quando aplicada sobre revestimentos antigos deve utilizar-se uma ponte de aderência, através de um filme de **SecilTEKAD 90**.

Contudo, e face à especificidade das operações de reabilitação, aconselhamos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PÓ	Valor	Norma
Granulometria (mm)	< 3,5	-
PRODUTO EM PASTA	Valor	Norma
Água de amassadura (%)	11,0 ± 0,5	-
Consumo teórico (kg/m <sup>2</sup> /cm)	18	-
PRODUTO ENDURECIDO	Valor	Norma
Resistência à compressão (Classe)	C12	EN 13892-2
Resistência à flexão (Classe)	F3	EN 13892-2
Reacção ao fogo (Classe)	A1	EN 13813

### Restrições

A **Argamassa de Betonilha** por se tratar de uma argamassa hidráulica, não deve ser aplicada a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C. O seu tempo de cura é de 28 dias.

### Conselhos complementares

- ▶ A água de amassadura deve ser isenta de quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de preferência, ser potável;
- ▶ Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha iniciado o seu processo de presa. Não amolentar as argamassas;
- ▶ Não adicionar quaisquer produtos à argamassa devendo a **Argamassa de Betonilha**, ser aplicada tal qual é apresentado na sua embalagem de origem.

## 4. APLICAÇÃO

### Preparação da argamassa

A **Argamassa de Betonilha** deve ser amassada em equipamentos de amassadura específicos para este tipo de aplicação.

### Aplicação

A aplicação da **Argamassa de Betonilha** é realizada de acordo com as boas práticas de aplicação de betonilhas tradicionais, dispensando qualquer procedimento ou cuidado especial, para além das requeridas pelas boas

**Secil Argamassas**

Secil Martingança, S.A.

Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilmartinganca.pt



# BETONILHA

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E ENCHIMENTO DE PAVIMENTOS



Aplicação



Regularização



Talochamento

## 5. EMBALAGEM E VALIDADE

### Embalagem

- ▶ Saco de papel de 30 kg em paletes plastificadas
- ▶ Granel para utilização em sistema de silo.



### Validade

6 meses desde que permaneçam inalteradas as condições de embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e humidade.

## 6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- ▶ SecilTEK AD 90 (Ponte de aderência monocomponente)

## 7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- ▶ Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- ▶ Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- ▶ Não respirar as poeiras;
- ▶ Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- ▶ Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;

- ▶ Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- ▶ Conservar fora do alcance das crianças.

*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.*

Revisão de Fevereiro de 2012  
TC.E.012.15



DESIGNAÇÃO: Argamassa de Betoniilha  
NORMA DE REFERÊNCIA: EN 13813

ANO: 04

UTILIZAÇÃO PREVISTA: Betoniilha à base de cimento não utilizável como acabamento final.

Argamassa de Betoniilha à base de Cimento. CT - C12 - F3

## Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.

Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilmartinganca.pt

