

1 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

ADHERE Clássico Cinzento.

2 TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3 UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 12004:2007+A1:2012:

Colagem em pavimentos e paredes interiores. Não apropriado para aplicações exteriores.

4 NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA

Denominação Comercial: Secil Argamassas

5 NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 3.

7 NORMA HARMONIZADA:

EN 12004:2007+A1:2012

O Laboratório notificado nº 0855 (CTCV) realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório do mesmo.

8 AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:

Não aplicável.

9 DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe A1	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência inicial à tracção	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tracção após acção do calor	DND*	
Tensão de aderência à tracção após imersão em água	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tracção após ciclos de gelo/degelo	DND*	
Tensão de aderência após tempo aberto (após não menos de 20 min.)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	

* DND – Desempenho não determinado

10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Luís GouchaSantos

(Administrador Delegado)

Maceira, 2 de Abril de 2013