

1. DESCRIÇÃO

O **SecilTEK Banda** é uma banda estanque deformável com rede de fibra de vidro incorporada, com excelentes características de deformabilidade e capacidade de manutenção da forma. É compatível com produtos à base de silicone.

Disponível com o formato de banda linear (**SecilTEK Banda**), banda para canto exterior (**SecilTEK Canto Exterior**) e banda para canto interior (**SecilTEK Canto Interior**).

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O acessório **SecilTEK Banda** é uma banda estanque deformável com rede de fibra de vidro incorporada para juntas de dilatação perimetrais, de fraccionamento ou estruturais.

O **SecilTEK Banda** é utilizado para a incorporação em materiais de selagem e/ou impermeabilização, funcionando estes como base adesiva à banda.

O **SecilTEK Banda** garante uma excelente compatibilidade e boa adesão a: dispersões poliméricas, impermeabilizações flexíveis de base mineral e resinas termoendurecíveis. Deste modo, o **SecilTEK Banda** é compatível com aplicação conjunta com o **SecilTEK HidroSTOP Flex** ou **SecilTEK HidroSTOP Elástico**.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS - SecilTEK Banda	VALOR
Cor	Cinzento
Espessura	0,6 mm
Largura	120 mm
Massa volúmica	50 g/m
Resistência à pressão de água	Estanque até 3 bar
Alongamento de rotura - lateral	230 %
Alongamento de rotura - comprimento	25 %
Temperatura de uso	- 20 °C a +90 °C
Espessura de ar de difusão equivalente Sd	5 m

CARACTERÍSTICAS - SecilTEK Canto Interior/Exterior	VALOR
Cor	Cinzento
Espessura	0,6 mm
Coefficiente de resistência à transmissão de vapor de água	1500 µ
Resistência à tracção	7,6 N/mm ²
Alongamento	57 %
Temperatura de uso	- 20 °C a +70 °C
Espessura de ar de difusão equivalente Sd	0,9 m
Comprimento da lateral – Canto interior	14 cm
Comprimento da lateral – Canto exterior	21 cm

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

A preparação do suporte depende da natureza e forma da base, bem como, do sistema de impermeabilização escolhido.

SecilTEK Banda

BANDA ELASTOMÉRICA PARA TRATAMENTO DE PONTOS SINGULARES

TC.E.098.1

Aplicação

Sobre os suportes limpos aplicar uma camada de material impermeabilizante. Aplicar a banda sobre a camada de material impermeabilizante ainda fresco, embebendo-a exercendo uma ligeira pressão. Utilizar uma talocha para nivelar e corrigir qualquer distorção na banda.

Quando seco, aplicar no mínimo mais uma camada de material impermeabilizante, garantindo que a banda fica completamente coberta.


Na aplicação do **SecilTEK Banda** garantir que as bandas têm uma sobreposição de pelo menos 5 cm.

Restrições

O **SecilTEK Banda** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a - 20 °C e superiores a 70 °C.


5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem




SecilTEK Banda

Rolo de 10 metros e de 50 metros.



SecilTEK Canto Interior

Pack de 10 unid.



SecilTEK Canto Exterior

Pack de 10 unid.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

▶ SecilTEK HidroSTOP Flex

(Impermeabilizante flexível monocomponente)

▶ SecilTEK HidroSTOP Elástico

(Argamassa colorida para betumação de juntas interiores)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

O **SecilTEK Banda** não é considerado um produto perigoso no Código de Substâncias Perigosas.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho de 2013

TC.E.098.1

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.

Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

