

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1 – TELHA E ACESSÓRIOS EM BETÃO



1. Código de identificação único do produto-tipo:
Telha e Acessórios em Betão

2. Utilização prevista:
Telha e acessórios em betão para aplicação em telhados ou revestimentos de paredes exteriores e interiores

3. Fabricante:
Argibetão – Sociedade de Novos Produtos de Argila e Betão, S.A
Apartado 222, E.C. Avenida, 4711-911 Braga
www.argibetao.pt

4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 4

5. Norma Harmonizada:
NP EN 490:2015

6. Desempenho declarado:

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS TELHA	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS	Outras Características (Cores)
Longitude(mm)	420	NA	Lisa: Argilusa, Cerâmica Rústica, Regional, Ardósia, Ibérica, Ibérica Rústica, Castanha e Algarve; Vermelha Natur, São Lourenço
Largura(mm)	332	NA	
Altura da onda (mm)	37	NA	
Largura útil (mm)	300	± 5 mm	Granulada: Preta e Vermelha
Comprimento sob o perno(mm)	395	± 4 mm	Estrela: Rústica, Dourada, Grafite, Lusa, Algarve e Estoril
Massa (Kg)	4,2	± 10%	
Resistência ao fogo	Incombustível	NA	Acessórios e Peças Especiais Sem Encaixe: Cume, Remate, Cume Final, Cume 3 vias, Cume 4 vias, Fim de Cume, Início de Cume, Cume 45° Direita/Esquerda, Cume 3 vias em T, Taco. Com Encaixe: Telha de ventilação, Telha de saída, Telha Passadeira, Telha beirado, Telha beirado português, Telha Lateral Direita/Esquerda, Telha Lateral Direita/Esquerda e beirado, Telha Passa Tubos.
Reação ao fogo	Classe A1	NA	
Impermeabilidade à água	Cumpr	Não gotejar em 20h	
Durabilidade (Gelo e Degelo)	Cumpr	25 ciclos	
Planeza (mm)	0	3 mm	
Resistência à flexão transversal (N)	2000	Antes 28 dias ≥ 1.600 N	
Libertação de Substâncias Perigosas	NPD	NA	

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS CUMES/REMATES	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS
Resistência Mecânica	Conforme	NA
Resistência ao fogo	Incombustível	NA
Reacção ao fogo	Classe A1	NA
Impermeabilidade à água	Cumpr	Não gotejar em 20h
Durabilidade (Gelo e Degelo)	Cumpr	25 ciclos
Libertação de Substâncias Perigosas	NPD	NA

NA – Não Aplicável; NPD – Desempenho Não Determinado

7. O desempenho dos produtos acima identificados estão em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado. Assinado por e em nome do fabricante por:

Braga, em 02 de Fevereiro de 2018

Bento Guimarães | Director Geral