

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

ADHERE Ci 1.9 Cinzento.

2. TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

C1E – Cimento-cola de presa normal com tempo aberto alongado.
O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3. UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 12004-1:

Colagem em pavimentos e paredes interiores e exteriores.

4. NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA

Denominação Comercial: SECILTEK

5. NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 3.

7. NORMA HARMONIZADA:

EN 12004-1

O Laboratório notificado nº 0855 (CTCV) realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório do mesmo.

8. AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:

Não aplicável.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.01002C

Versão: 1.0/PT

Data de Revisão: Fevereiro / 2019

SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Data de Impressão: Fevereiro 1, 2019

9. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 12004-1
Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensão de aderência após tempo aberto (após não menos de 30 min.)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Dina Frade

(Direção Operacional)

Maceira, 1 de Fevereiro de 2019

SECIL MARTINGANÇA, SA.

Apartado 2 - 2406 - 909 - Maceira - LRA - Portugal

Tel: +351 244 779 229 | Fax: +351 244 777 067 | E-mail: seciltek@secil.pt



seciltek.com