

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

REABILITA CAL RB.

2. TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

Argamassa de renovação (R).

O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3. UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 998-1:

Argamassa industrial de ligantes inorgânicos para revestimentos interiores de paredes e tectos.

4. NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.

Apartado 2 EC Maceira

2406-909 Maceira LRA

Denominação Comercial: SECILTEK

5. NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 4.

7. NORMA HARMONIZADA:

EN 998-1

SECILTEK realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados e o controlo da produção em fábrica.

8. AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:

Não aplicável.

9. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência à compressão (classe)	CS II	EN 998-1
Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fratura	0.2 N/mm ² / B	
Absorção de água por capilaridade após 24 horas	≥ 0.3 kg/m ²	
Permeabilidade ao vapor de água	μ ≤ 15	
Reação ao fogo	Classe A1	
Condutividade térmica (valor tabelado)	(λ 10, dry) 0.61 W/m.K (P= 50%)	
Durabilidade	Até existir ensaio normalizado, a avaliação é baseada em disposições validadas no local de utilização da argamassa	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Dina Frade

(Direção Operacional)

Maceira, 1 de Fevereiro de 2019