

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

ADHERE Ci 2.2 FIX.

2. TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

D2E – Cola em dispersão melhorada com tempo aberto alargado.
O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3. UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 12004-1:

Colagem em pavimentos e paredes interiores e exteriores.

4. NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA

Denominação Comercial: SECILTEK

5. NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 3 e 4.

7. NORMA HARMONIZADA:

EN 12004-1

O Laboratório notificado CSTB N° 0679 realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios tipo (baseados na amostragem realizada pelo fabricante), no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório do mesmo.

8. AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:

Não aplicável.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.01011

SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

Versão: 1.0/PT

Data de Revisão: Fevereiro / 2019

Data de Impressão: Fevereiro 1, 2019

9. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	E WFT	EN 12004-1
Tensão de aderência ao corte após imersão em água	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	
Tensão de aderência ao corte após altas temperaturas	$\geq 1.0\text{N/mm}^2$	
Tensão de aderência inicial ao corte	$\geq 1.0\text{N/mm}^2$	
Tensão de aderência ao corte após ação do calor	$\geq 1.0\text{N/mm}^2$	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Dina Frade

(Direção Operacional)

Maceira, 1 de Fevereiro de 2019